

Línea ANSI C081 / D081

Operaciones en fábricas y talleres que van desde el lijado intermedio hasta el desbaste rápido y agresivo sobre piezas de madera.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

036 040 050 060 080 100 120 150 180 220 240 280

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso Papel peso "C" y "D" de alta resistencia.

Mineral Óxido de Aluminio.

Grados ANSI: Co81, 100 a 280 / Do81, 036 a 080.

Recubierto Abierto.

Ideal



MADERA



METAL
NO FERROSO



LACAS Y
PINTURA



YESO

Recomendado



PLÁSTICO

Formas

Co81



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



ESPECIALIDADES

Do81



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



GANCHILLO



ADHESIVO PSA

Aplicaciones

- Operaciones de lijado de calidad profesional.
- Ideales para preparación de superficies en las industrias maderera, tanto para retirar pintura y quitar asperezas es un indispensable antes de aplicar lacas, pintura y barniz y lograr un buen acabado.
- Desde procesos de madera natural, reparaciones de rayones y manchas o renovación.
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura.
- Pueden utilizarse para el lijado en seco de plásticos y metales no ferrosos.

Características

- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.
- La versatilidad de granos abrasivos brinda diferentes acabados para diversos procesos.

FANDELI

www.fandeli.com